

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10361



Obchodní název a popis:

DRINKTEC TUBCLAIR

**Beztlaká hadice na potravinářské produkty, mléko a alkohol do 50%
&
Tubclair Al**

Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX

- Pracovní teplota: **-15°C až +60°C (alkohol do 40°C)**
 - Pracovní tlak: **--**
 - Bezpečnost: **--**
 - Použití produktu: **Speciální hadice z PVC bez ftalátů pro alkoholy a mléko**
 - Materiál vnitřní: **PVC**
 - Materiál vnější: **PVC**
 - Spirála: **Není**
 - Výztuha: **Textilní opleť**
 - Médium: **Mléko, alkohol do 50%**
 - Norma výrobku: **(EU) N° 10/2011, 2007/19/CE, bez ftalátů**
 - Barva vnitřní: **Transparentní**
 - Barva vnější: **Transparentní**
 - Zkrácená poznámka: **Hadice je lehká, flexibilní a odolná UV záření bez ftalátů. Průhlednost se využívá k pozorování tekutin a výborná odolnost vůči podtlaku umožňuje použití i v laboratořích.**
- Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:

TUBCLAIR® AL






+60

-15

°C

1 Food grade transparent PVC

APPLICATIONS

Carrying various non-pressurised liquids: water, certain acids and bases, foodstuff liquids such as milk, fruit juices, beer, wines... Carrying powdered foodstuffs

SECTORS OF ACTIVITY

Industry in general, food production industry, laboratories

SIMULANTS A, B, C, D1

- fruit juices
- wines

- alcohols
- milk

Marking

TUBCLAIR AL 527 (EU) No 10/2011  [Batch number]

ADVANTAGES

Designed with the finest quality materials, TUBCLAIR® AL is a flexible, very transparent, lightweight hose suitable for foodstuffs. Alcohols up to 50% by volume can even be carried, up to a temperature of 40°C. Amongst its other qualities, it has an excellent service life and benefits from higher UV protection. TUBCLAIR® AL is available in a comprehensive range of diameters.

CONNECTORS

Barbed or serrated type connectors with band or butterfly clamps. Swaged fittings are unsuitable.

CHEMICAL RESISTANCE

See table pages 102 to 105 column A. TUBCLAIR® possesses broad chemical compatibility. Amongst those compatible under certain temperature and concentration conditions, we mention: certain acids (hydrochloric, sulphuric...); certain bases (sodium hydroxide, potassium...); bleach; sea water; salts (certain chlorides, nitrates, sulphates, phosphates, carbonates...).

WARNING : Usage for hydrocarbon leads to a loss of flexibility which can cause TUBCLAIR® AL hose degradation. Please contact us for further details.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 21.12.2023

**LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz