

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10354



Obchodní název a popis:

AQUATEC 13 TCF

Zahradní hadice na vodu, kapaliny, vzduch a potraviny, 8 - 13 bar

&

Hoze TCF

Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX

- Pracovní teplota: **-15°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **8 až 13 bar** dle průměrů, viz originální katalogový list
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Transportní hadice pro vodu, vzduch a kapaliny**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Polyesterový opleť**
- Médium: **Voda a kapaliny, vzduch**
- Barva vnitřní: **Transparentní bílá**
- Barva vnější: **Transparentní bílá**
- Norma výrobku: **(EU) N° 10/2011**
- Zkrácená poznámka: **Flexibilní zahradní hadice pro průmysl i domácnost s výbornými vlastnostmi zejména v ohybech a tlakových parametrech. Na základě poptávek je možné i barevné provedení v červené nebo modré barvě.**

Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.



Multipurpose hose.

Three layer design, in flexible, clear PVC, with high resistant polyester fibre reinforcement.

APPLICATIONS

Multipurpose hose suitable for numerous applications: compressed air hose for supplying pneumatic tools for equipping assembly work stations, wall-mounted or mobile dispensers, compressors

ALL SECTORS OF ACTIVITY

Automotive industry, assembly plants, plastics industry, construction, garages (for cars, lorries & agricultural machinery), woodworking etc.

SIMULANTS A, B, C, D1

- fruit juices
- alcohols
- wines
- milk

Marking

Ø inn x Ø out / Ø inn x th.

EU No 10/2011

SIM A,B,C,D1

[WP] BAR

[Batch number]

ADVANTAGES

The materials used in TCF provide it with flexibility, high transparency, UV protection. It is suitable for contact with food products and even alcohols up to 50 % by volume can be carried.

Moreover, its balanced reinforcement provides good resistance to pressure and deformation at low pressures.

CONNECTORS

Quick connectors, swaged connectors, barbed or serrated connectors, band, worm drive, screw or butterfly clamps.

CHEMICAL RESISTANCE

TCF is suitable for various acids and alkalis. For more information please consult table pages 102 to 105 column A.

WARNING

Hydrocarbons make TCF quickly degrade. Please consult us.

Ø inn	+/-	Ø out	+/-	Ø inn	Ø out	Ø inn	Ø out	Ø inn	Ø out	Transparent		Blue	Red
										25 m	50 m	25 m	25 m
6.3	±0.3	11	±0.5	2.35	77	40	13	50	149621	149622			
8	±0.4	13	±0.6	2.5	100	40	13	65	149635	149648	125675		
10	±0.4	15	±0.6	2.5	120	40	13	80	149651	149664	125691	125688	
12.5	±0.5	18	±0.7	2.75	160	40	13	110	149677	149680	125717	125704	
16	±0.8	22	±0.8	3	217	40	13	145	149693	149706			
19	±0.8	26	±0.8	3.5	300	40	13	174	149712	149725			
25	±0.8	33	±1.0	4	444	40	13	260	149738	149741			
30	±0.8	40	±1.0	5	670	36	12	300	149754	149767			
32	±0.8	41	±1.0	4.5	629	36	12	350	149770	149783			
38	±1.0	47	±1.2	4.5	733	33	11	400	149796	149809			
40	±1.0	50	±1.2	5	865	26	8	420	149812				
50	±1.0	60	±1.2	5	1056	24	8	500	149825				

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 16.01.2025

LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491
Lanškroun 56301

IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz